

PK 3 TOPLU MOTORLU PROFİL & BORU KIVIRMA MAKİNELERİ 3 ROLLS MOTORISED SECTION & PIPE BENDING MACHINES

PK 28 / PKP 28



PK 28

- ▶ Ayaklı Model
▶ Model with stand



- ▶ Opsiyonel Ayak Pedali
▶ Optional Foot Pedal



PKP 28

- ▶ Ayaksız Model
▶ Model without stand

PK 20 / PKP 20

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Çelik gövde
- 2 alt vals topu dişli sistemi ile tahrik edilmiştir
- Redüktörden direkt dişli sistemi ile tahrik edilmiştir
- Vals milleri özel çelikten, sertleştirilmiş ve taşlanmış
- El ile ayarlanabilir Üst top aşağı-yukarı hareketi

ÖZEL DONANIM

- Ayak Pedali
- Alt Standı
- Özel Boru-Profil bükme vals topları
- Opsiyonel olarak 220V'a çevrilebilir

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Steel frame
- Two bottom rolls are powered
- Direct drive power system with gears
- Hardened shafts from special steel material
- Manual Hand Lever adjustment of top Bending roll

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Foot Pedal
- Bottom Stand
- Special roll sets for Pipes-Profiles
- Optionally convertible to 220V



PK 20

- ▶ Ayaklı Model
▶ Model with stand



PKP 20

- ▶ Ayaksız Model
▶ Model without stand

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Sac gövde
- 2 alt vals topu zincir dişli sistemle tahrik edilmiştir
- Redüktörden direkt dişli sistemi ile tahrik edilmiştir
- Üst mil boşa hareket etmektedir
- 50mm ve 16mm iki ölçülük boru kalıbından oluşan
- Standart Vals topları DELRİNDEN imal edilmiştir
- Miller Sertleştirilmiş çelikten imal edilmiştir
- El ile Ayarlanabilir yan dayamalar
- Yatay ve dikey çalışma imkanı
- AB Güvenlik Direktiflerine Uygunluk (CE)

ÖZEL DONANIM

- Boru bükme vals topları

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Sheet metal frame
- 2 bottom rolls Chain Gear powered
- Direct drive power system with gears
- Top roll is idle (Free rotation)
- Plastic Pipe Bending Roll set has 2 sizes for 50mm and 16mm pipes, included as standard on the machine
- Rolls shafts are special steel material hardened and ground
- Manual Adjustable guide rolls
- Horizontal and vertical working position
- Built according to EC Safety Directives and has CE Mark

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Pipe/Tube bending rolls

MODEL		PKP 20	PK 20	PKP 28	PK 28
Vals milleri çapı	Rolls shaft	Ømm 25	25	30	30
Vals topları çapı	Rolls diameter	Ømm 86	86	140	140
Çalışma hızı	Working speed	m/min 15	15	15	15
Motor gücü	Motor power	kW/V 0,37/380	0,37/380	0,55/220	0,55/220
Uzunluk	Length	mm 580	580	500	500
Genişlik	Width	mm 400	400	570	570
Yükseklik	Height	mm 550	1100	410	1270
Ağırlık	Weight	kg 70	105	70	100